



PRODUCT-DETAILS

T5H-D 400 MCS-UL/CSA Im=5000 4p F F

T5H-D 400 MCS-UL/CSA Im=5000 4p F F



Información General	
Tipo de producto extendido	T5H-D 400 MCS-UL/CSA Im=5000 4p F F
Código de producto	1SDA060124R1
EAN	8015644625702
Descripción corta	T5H-D 400 MCS-UL/CSA Im=5000 4p F F
Descripción larga	SWITCH-DISCONNECTOR TMAX T5H-D 400 MCS-UL/CSA FIXED FOUR-POLE WITH FRONT TERMINALS Im 5000 A

Material Compliance	
Declaración REACH	9AKK108466A1425
Información sobre RoHS	9AKK108466A1424
Estado de RoHS	Following EU Directive 2011/65/EU and Amendment 2015/863 July 22, 2019
Plantilla de notificación de minerales de conflicto (CMRT)	9AKK108467A5658
Ley de Control de Sustancias Tóxicas - TSCA	9AKK108467A8326

## Ambiente

Información medioambiental	9AKK10103A1056 9AKK108467A6707
----------------------------	-----------------------------------

## Clasificación

Código de pedido EE.UU. y Canadá	T5H400DW-4
EAN	8015644625702
Cantidad mínima de pedido	1 piece
Código arancelario	85362090

## Dimensiones

Ancho del product	186 mm
Alto del producto	205 mm
Largo del product	103.5 mm
Peso del product	4.15 kg

## Información de Embalaje

Embalaje Nivel 1 Unidades	1 piece
Embalaje Nivel 1 Ancho	248 mm
Embalaje Nivel 1 Alto	240 mm
Embalaje Nivel 1 Largo	285 mm
Embalaje Nivel 1 Peso	4.5 kg
Embalaje Nivel 1 EAN	8015644625702

## Información Adicional

Tipo de producto principal	SACE Tmax T
Nombre del producto	Moulded Case Circuit Breaker
Tipo de producto	Switch Disconnecter
Adecuado para	T5
Versión	F

## Technical

Número de polos	4P
Pérdida de potencia	at Rated Operating Conditions per Pole 19.5 W
Tensión nominal de operación	600 V AC 600 V DC
Corriente nominal de corta duración Tensión baja ( $I_{cw}$ )	for 1 s 6 kA
Corriente nominal ininterrumpida ( $I_u$ )	400 A
Nivel de rendimiento de cortocircuito	H

Normas	UL CSA C22.3
Subtipo	T5
Tipo de conexión del terminal	Fixed Circuit-Breakers Front

Certificados y Declaraciones (Número de Documento)

Ficha técnica, información técnica	9AKK105713A5947
Declaración de conformidad - CE	9AKK106713A5539
Certificado GL	1SDL000163R0062
Instrucciones y manuales	1SDC210023D0201

Clasificaciones y estándares externos

ETIM 8	EC000216 - Switch disconnector
ETIM 9	EC000216 - Switch disconnector (low voltage)
Código de categoría granular de IDEA (IGCC)	4927 >> Molded case circuit breakers
UNSPSC	39121616
Categoría RAEE	5. Small Equipment (No External Dimension More Than 50 cm)
Clase electrónica	V11.1 : 27371403

Categorías

Productos y sistemas de baja tensión → Interruptores automáticos → Interruptores automáticos en caja moldeada → Tmax T

