

PRODUCT-DETAILS

CP1-10U-10

CP1-10U-10 Pushbutton



Informações gerais

Tipo de produto alargado	CP1-10U-10
ID do produto	1SFA619100R1017
EAN	7320500550427
Descrição do catálogo	CP1-10U-10 Pushbutton
Descrição longa	<p>The CP1-10U-10 Pushbutton is: Compact - Pushbutton - Momentary - Flush - Grey - Non-illuminated - Black Plastic - 1NO - 1 NO - 0 NC - 300 V</p> <p>This Pushbutton is part of ABB's compact range, the most efficient all-in-one solution available, reducing installation time and cost.</p> <p>The compact range has a high level of dust and water resistance.</p>

Ordering

Quantidade Mínima de Encomenda	10 piece
Número de tarifa aduaneira	8536501999

Popular Downloads

Ficha de dados, informação técnica	1SFC151007C02_
Instruções e Manuais	1SFC151011M0201

Dimensions	
Largura Líquida do Produto	0.03 m
Altura Líquida do Produto	0.03 m
Profundidade/Comprimento Líquidos do Produto	0.055 m
Peso Líquido do Produto	0.018 kg
Technical	
Temperatura do ar ambiente	Operation -25 ... +70 °C Storage -40 ... +85 °C
Color	Grey
Actuator Type	Flush
Bezel Material	Black Plastic
Illumination	Non-illuminated
Function	Momentary
Number of Auxiliary Contacts NC	0
Number of Auxiliary Contacts NO	1
Tipo de invólucro NEMA	Type1 Type12 Type13 Type3R Type4 Type4X
Pollution Degree	3
Rated Insulation Voltage (U _i)	300 V
Rated Impulse Withstand Voltage (U _{imp})	6 kV
Frequência nominal (f)	50 / 60 Hz
Tensão operacional nominal	Maximum 300 V
Rated Operational Current DC-13 (I _e)	(24 V) 0.3 A (125 V) 0.2 A
Rated Operational Current AC-15 (I _e)	(240 V) 1 A
Power Loss	Maximum 2.5 W
Mechanical Durability	0.5 million
Connecting Capacity	Flexible with Ferrule 1 x 0.5...1.5 mm ² Flexible with Ferrule 2 x 0.5...1.5 mm ² Flexible with Insulated Ferrule 1 x 0.5...1.5 mm ² Flexible with Insulated Ferrule 2 x 0.5...1.5 mm ² Flexible 1 x 0.5 ...1.5 mm ² Flexible 2 x 0.5 ...1.5 mm ² Solid 1 x 0.5...1.5 mm ² Solid 2 x 0.5...1.5 mm ²
Connection Type	Screw Clamp
Tipo de terminal	Screw Terminals
Binário de aperto	0.8 N·m
Wire Stripping Length	6 mm

Technical UL/CSA	
Connecting Capacity	1x 22...14 AWG
UL/CSA	2x 22...14 AWG

Environmental	
Grau de proteção	Front IP66 Front IP67 Front IP69K Terminals IP20

Material Compliance	
Conflict Minerals Reporting Template (CMRT)	9AKK108467A5658
REACH Declaration	2CMT2022-006479
Informação RoHS	2CMT2022-006498
Estado RoHS	Following EU Directive 2011/65/EU and Amendment 2015/863 July 22, 2019
Toxic Substances Control Act - TSCA	2CMT2023-006523
REEE B2C / B2B	Business To Business
Categoria REEE	5. Small Equipment (No External Dimension More Than 50 cm)

Certificates and Declarations	
CB Certificate	CQC_CN_CN50749
CQC Certificate	CQC2003010305054693
cURus Certificate	UL_E496500-20171020
Declaration of Conformity - CCC	2020980305001187
Declaração de conformidade -CE	2CMT2015-005451
Declaration of Conformity - UKCA	2CMT2020-006121
DNV GL Certificate	9AKK107046A3749
EAC Certificate	RU C-CN.ME77.B.00587/20

Container Information	
Unidades de embalagem Nível 1	bag 10 piece
Largura da embalagem Nível 1	0.125 m
Profundidade/Comprimento da embalagem Nível 1	0.235 m
Altura da embalagem Nível 1	0.05 m
Peso bruto da embalagem Nível 1	0.184 kg
Nível de Embalagem 1 EAN	7320500240779

Classifications

Código de classificação do objeto	S
ETIM 6	EC001028 - Push button, complete
ETIM 7	EC001028 - Push button, complete
ETIM 8	EC001028 - Push button, complete
eClass	V11.0 : 27371228
UNSPSC	39121500
E-Number (Finland)	2312708
E-Number (Sweden)	3705390

Categorias

Produtos e Sistemas de Baixa Tensão → Produtos para controle → Botões → Compact Range → CP Compact Pushbuttons
Produtos e Sistemas de Média Tensão → Serviço → Sobressalentes → Parts → All Spare Parts (Relays-SWG-CB)

